

Rauchmelder ST-622-DE

Rauchmelder ST-622-DE mit leistungsstarkem Panasonic-Energieträger, der den Rauchmelder über die gesamte Laufzeit von 10 Jahren mit Energie versorgt.



Die Thermoptek®-Technologie kombiniert die neuesten Entwicklungen in der optischen Sensorik mit einer thermischen Komponente und bietet so eine schnellere Reaktionszeit bei Schwelbränden sowie schnellen Brandverläufen.

Leistungsmerkmale



Integrierte Panasonic-Batterie, die den Rauchmelder über die gesamte Laufzeit von 10 Jahren zuverlässig mit Energie versorgt. 10 Jahre kein Batteriewechsel nötig.



Bei einem Täuschungsalarm z.B. durch Kochdämpfe kann der Rauchmelder mit der Testtaste für 10 Minuten stummgeschaltet werden.



Das Thermoptek® Detektionsverfahren gewährleistet ein sicheres Erkennen von Schwelbränden und schnellen Brandverläufen und vermindert gleichzeitig Täuschungsalarme.



Stummschaltung einer Störungsmeldung für bis zu 8 Stunden.



Diskreter Schutz ohne minütliches Statusblinken, daher gut geeignet auch für den Einsatz in Schlafbereichen.



Universelle Montageplatte mit optionaler Diebstahlsicherung für eine schnelle und einfache Installation.



Große Test-/Stummschalttaste zur regelmäßigen Überprüfung der Funktionsfähigkeit.



Vollständig diagnosefähig: Für Diagnosezwecke können wichtige Parameter per USB Kabel ausgelesen und bewertet werden.

Weitere Merkmale

Optionale Befestigung mit speziellem Klebepad "Fix-Pad" möglich	10 Jahre Herstellergarantie auf den Rauchmelder und die Batterie
Zeitloses Design	Einsatzbereich gemäß DIN 14676
Zwei zusätzliche Thermosensoren	EN 14604 geprüft und zugelassen
Selbstüberwachung und Störungsanzeige	Kriwan Anerkennungsnummer
Alarm LED	Q-Label gemäß Kriwan 3131/ vfdb 14-01
Lautstarker Alarmgeber 85 dB-A	Bauprodukt gemäß Bauproduktenrichtlinie 0086-CPR-557790
Individuelle Seriennummer auch als EAN Code	