

ST-623E-INT RAUCHWARNMELDER MIT FLUTLICHT

Sensortyp	Thermo-optische Sensortechnologie
Batterietyp	2 x AA austauschbare Alkaline-Batterien (enthalten)



- Thermoptek-Technologie: Schnelle Reaktion auf langsam schwelende Brände und schnell lodernde Feuer
- LED Fluchtlicht: Zur Ausleuchtung des Fluchtweges bei einem Alarm
- 2 x AA austauschbare Alkali-Batterien
- Sleep-Easy-Funktion: Unterdrückung einer Störmeldung für 10 Stunden
- Smart-Silence-Funktion: Stummschaltung eines Alarms für 10 min.
- Test-Taste: Prüft das Signal, die Empfindlichkeit, die Schaltung und die Batterie
- LED (ROT): Bei einem Alarm blinkt eine LED Leuchte
- Low Battery: Warnung bei niedrigem Batterieladestand
- Lauter 85 dB Piezo-Alarm
- Geeignet für Freizeitfahrzeuge
- Einfache Installation: Montagematerial enthalten
- Produktlebensdauer 10 Jahre



0086-CPR-676744
EN 14604:2005 +AC:2008
Rauchwarnmelder DoP:
SAFLDOP-ST-623E-01



BS EN 14604:2005
+AC:2008
KM 676743

Technische Spezifikation

Maße	107 mm (Durchmesser) x 38,9 mm (Höhe)	
Versorgungsspannung	3 VDC	
Batterie	2 x AA austauschbare Alkali-Batterien	
Technologie	Thermoptek	
Alarmtyp	85 dB(A) bei 1 m (Minimum)	
Montageort	Einfache Wand- oder Deckenmontage	
Temperatur bei Betrieb	4 °C bis 38 °C	
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	30 % bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend	
Temperatur bei Lagerung	-20 °C bis +60 °C	
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	bis 93 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht kondensierend	
Kunststoffe	ABS, UL94 VO Feuerabweisend	
Garantie	5 Jahre	
Gewicht	106 g	
Zertifiziert	EN 14604:2005	