

ST-632-DET-PLine RAUCHMELDER MIT FUNK-SCHNITTSTELLE

Technologie	Thermoptek Sensortechnologie
Batterietyp	Fest integrierte 10-Jahres Lithium-Batterie



Der Rauchwarnmelder ST-632-DE mit Wi-Safe 2 Funkmodul (nicht im ST-632-DE enthalten) und dem mobilen Mesh Monitor 2.0 bilden eine komfortable Lösung zur Teil-Ferninspektion (Typ B) nach der neuen DIN 14676

- Thermo-optisches Detektionsverfahren
- Fest integrierte 10-Jahres Panasonic Lithium-Batterie
- Große Test-/ Stummschalttaste
- Smart Silence Funktion - Stummschaltung für 10 min im Falle eines bekannten Fehlalarms
- Sleep Easy Funktion - Stummschaltung des Batterie-leer-Signals für 8 Stunden
- Integrierte Funkschnittstelle, zur Aufnahme eines W2-Funkmoduls
- Direkte Kommunikation mit dem mobilen Mesh Monitor 2.0
- Statusabfrage, wie Energieversorgung, Funktion des Warnsignals und der Rauchkammer, Demontageerkennung
- Lokaler Selbsttest und Netzwerk Selbsttest
- 30-Tage-Summer-Check in Kommunikation mit dem Mesh-Monitor oder Gateway
- Zulassungen: EN 14604, Q-Label gemäß VdS 3131 / vfdb 14-01

Technische Spezifikation



Maße	132 mm (Durchmesser) x 40.50 mm (Tiefe)	
Versorgungsspannung	3V DC Panasonic Lithium-Batterie	
Batterie	10-Jahres Lithium-Batterie, nicht austauschbar	
Technologie	Thermoptek Sensortechnologie, Wi-Safe 2 Funktechnologie	
Alarmtyp	85dB(A) bei 3m (Minimum)	
Montageort	Wand- und Deckenmontage	
Temperatur bei Betrieb	+4°C bis +38°C	
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	Bis zu 90% RH nicht kondensierend	
Temperatur bei Lagerung	-20°C bis +60°C	
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	Bis zu 93% RH nicht kondensierend	
Kunststoffe	ABS, UL94 VO Feuerabweisend	
Gewicht	210g	
Zertifizierung	EN14604:2005+AC:2008 & VdS 3131	