

FA6120 10-Jahres-Rauchwarnmelder - Optisch, versiegelte Lithiumbatterie

Sensortyp	Optisch
Batterieart	Versiegelte Lithiumbatterie



- Batteriebetriebener optischer Rauchmelder
- Reduziert Täuschungsalarme
- Große zentrale Testtaste
- Sleep Easy - Stummschaltung des Signaltons bei schwacher Batterie für 8 Stunden
- Warnung bei niedrigem Batteriestand - 'piepst' etwa alle 40 Sekunden, wenn der Rauchmelder ausgetauscht werden muss
- Lauter 85 Dezibel Alarm
- Geeignet für Freizeitwohlfahrzeuge
- Einfache Installation - Befestigungsmaterial wird mitgeliefert
- Leise Testfunktion ermöglicht diskrete Tests bei geringerer Lautstärke im Vergleich zu Standardwarnmeldern

Technische Spezifikation



22
1116
EN 14604:2005+AC:2008
Smoke Alarm Devices
FSTDOP21006



22
0832
EN 14604:2005+AC:2008
Smoke Alarm Devices
FSTDOP21007

Abmessungen	118.1mm (Durchmesser) x 31.5mm (Tiefe)	
Batterie	Versiegelte 10-Jahres-Lithiumbatterie	
Sensortechnologie	Optisch	
Alarmtonpegel	85dB(A) bei 3m (Minimum)	
Installation	Wand/Decke	
Betriebstemperatur	+4°C bis +38°C	
Luftfeuchtigkeit bei Betrieb	Bis zu 90% RH (nicht kondensierend)	
Lagertemperatur	-20°C bis +60°C	
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung	Bis zu 93% RH (nicht kondensierend)	
Garantie	5 Jahre	
Zertifiziert gemäß	EN 14604:2005+AC:2008, Q-Label	
Gewicht	138g	
Geeignet für Klebmontage	Ja, mit PHOENIX-FixPad 105 mm	